

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/linka-l-1200-p-88.html>

Linka rehabilitacyjna L-1200 120 cm do UGUL/PUR z regulacją długości (KC-31 / U/4004)

Cena brutto	27,00 zł
Cena netto	25,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	U/4004

Opis produktu

Linka rehabilitacyjna L-1200 to profesjonalna **linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu** o długości **1200 mm (120 cm)**, przeznaczona do pracy w **kabinach UGUL i PUR**. Model oznaczony symbolami **KC-31 / U/4004** posiada **regulację długości**, rdzeń wzmacniający oraz karabińczyk, dzięki czemu jest bezpiecznym i uniwersalnym elementem osprzętu do kinezyterapii.

Czym jest linka rehabilitacyjna L-1200 do UGUL/PUR?

Linka L-1200 to **linka rehabilitacyjna z rdzeniem** o średnicy około **6 mm**. Z jednej strony zakończona jest **oczkiem** do zaczepiania w kabinie lub do mocowania ciężarków i podwieszek, z drugiej – **karabińczykiem i regulatorem długości**. Dzięki temu sprawdza się zarówno w klasycznych ćwiczeniach w podwieszeniu, jak i w **ćwiczeniach czynno-biernych oraz czynnych w odciążeniu**.

Zastosowanie linki L-1200 w kabinach UGUL i PUR

Linka L-1200 120 cm jest stosowana m.in. do:

- ćwiczeń w podwieszeniu kończyn górnych i dolnych w kabinach UGUL i PUR,
- ćwiczeń **w odciążeniu** z wykorzystaniem podwieszek i pasów,
- ćwiczeń czynno-biernych i czynnych z oporem z użyciem ciężarków,
- zestawów do **rehabilitacji domowej** – przy zachowaniu stabilnego stanowiska,
- tworzenia torów pracy z bločkami i wyciągami rehabilitacyjnymi.

Dzięki regulacji długości jedna linka może być wykorzystywana w różnych konfiguracjach – od krótszych ustawień do bardziej rozbudowanych układów z kilkoma podwieszkami.

Najważniejsze zalety linki rehabilitacyjnej L-1200

- **Długość 1200 mm (120 cm)** – standardowa linka do podwieszeń w wielu zestawach UGUL/PUR.
- **Regulacja długości** – precyzyjne dopasowanie do wzrostu pacjenta i ustawienia kabiny.
- **Średnica ok. 6 mm** – stabilna linka dobrze współpracująca z bločkami i uchwytami.
- **Rdzeń wzmacniający** – zwiększona odporność na rozciąganie i intensywne użytkowanie.
- **Parametr wytrzymałości**: test 500 daN dotyczy samej liny użytej do produkcji
- **Uwaga bezpieczeństwa**: wytrzymałość całego układu zależy od mocowania, karabińczyka, oczka, punktu zawieszenia i sposobu użytkowania
- **Karabińczyk i oczko** – szybkie mocowanie do podwieszek, ciężarków i elementów kabiny.

-
- **Produkt polski** – jakość i zgodność z wymaganiami gabinetów rehabilitacyjnych.

Parametry techniczne linki L-1200 (KC-31 / U/4004)

- **Długość całkowita:** 1200 mm (120 cm, 1,2 m)
- **Średnica linki:** ok. 6 mm (Ø 6 mm)
- **Konstrukcja:** linka pleciona z rdzeniem wzmacniającym
- **Zakończenia:** oczko + karabińczyk z regulacją długości
- **Przeznaczenie:** kabiny UGUL, PUR, stanowiska rehabilitacyjne
- **Lina użyta do produkcji** posiada rdzeń wzmacniający i średnicę około 6 mm.
- **Test 500 daN** dotyczy samej liny zastosowanej do produkcji linki, bez elementów montażowych, oczka, karabińczyka i punktu zawieszenia.
- **Numery katalogowe:** KC-31, U/4004
- **Kod EAN:** 5904139301074

Status wyrobu medycznego i bezpieczeństwo użytkowania

Linka rehabilitacyjna L-1200 uzyskała **pozytywną akceptację Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych**, co potwierdza możliwość stosowania jej jako elementu osprzętu medycznego w kinezyterapii.

Aby zachować bezpieczeństwo użytkowania, zaleca się regularnie:

- kontrolować stan opłotu i miejsca przy oczku oraz karabińczyku,
- sprawdzać, czy nie pojawiają się przetarcia, naderwania lub spłaszczenia,
- czyścić linkę delikatnymi środkami, bez agresywnej chemii,
- natychmiast wymieniać linkę w razie widocznych uszkodzeń.

Symbole i nazwy zamienne linki L-1200

W zależności od producenta kabiny i osprzętu, linka rehabilitacyjna o długości 1200 mm może występować również jako: **L-1200, KC-31, KC/31, KC31, U/4004, U4004, U-4004, L1**. Wszystkie te oznaczenia dotyczą **linki do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu o długości 120 cm**.



Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu – 120 cm. Symbole zamienne: **KC-31, KC/31, KC31, U/4004, U4004, U-4004, L1**.