

Link do produktu: <https://www.ugul.pl/pas-do-wyciagu-za-miednice-p-21.html>

Pas do wyciągu za miednicę KC-13 (KC/13) do UGUL/PUR

Cena brutto	97,50 zł
Cena netto	90,28 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KC-13

Opis produktu

Pas do wyciągu za miednicę KC-13 – podstawowy wariant rodziny

KC-13 (KC/13) to pas do wyciągu za miednicę przeznaczony do obszaru miednicy i stosowany jako element odpowiednio skonfigurowanego układu podwieszenia. Może współpracować z osprzętem stanowisk **UGUL** oraz **PUR - Przyłożkowego Urządzenia Rehabilitacyjnego**.

Model jest oznaczany przede wszystkim symbolem **KC-13**. Spotykane są również zapisy **KC13, KC/13, P2 oraz PWM**, odnoszące się do tego samego typu pasa do wyciągu za miednicę.

Pas posiada **regulowane napięcie na rzep**, a jego zakres regulacji wynosi około **60-105 cm**. Wysokość głównej części pasa wynosi około **17 cm**. Produkt wyposażono również w **dwa paski podwieszenia o długości około 40 cm każdy**, zakończone metalowymi zaczepami.

Najważniejsze cechy KC-13:

- **podstawowy wariant rodziny KC-13,**
- przeznaczenie do obszaru **miednicy,**
- **regulacja na rzep około 60-105 cm,**
- **wysokość pasa około 17 cm,**
- **2 paski podwieszenia po około 40 cm,**
- **metalowe zaczepy** do połączenia z pozostałym osprzętem,
- zastosowanie jako element konfiguracji UGUL/PUR.

Konstrukcja i regulacja pasa KC-13

Główną część produktu stanowi pas obejmujący obszar miednicy. Zapięcie na rzep umożliwia regulację w zakresie około **60-105 cm**, dzięki czemu można dostosować ustawienie pasa w ramach jego konstrukcji.

Wysokość głównej części pasa wynosi około **17 cm**. Po obu stronach znajdują się **dwa paski podwieszenia o długości około 40 cm każdy**, zakończone metalowymi zaczepami służącymi do połączenia z odpowiednio dobranymi elementami układu.

KC-13 jest pojedynczym elementem osprzętu i nie stanowi samodzielnego, kompletnego stanowiska do ćwiczeń.

Do czego służy pas do wyciągu za miednicę KC-13?

Pas KC-13 jest przeznaczony do zastosowania w układzie wyciągu obejmującym obszar miednicy i odcinek lędźwiowo-krzyżowy. Zgodnie z instrukcją osprzętu stosuje się go u pacjenta w pozycji leżącej, z kończynami dolnymi zgiętymi do około 90°, z pasem założonym w okolicy lędźwiowej.

Do dwóch dłuższych ramion pasa można dołączyć linki KC/05 z odpowiednio dobranym obciążeniem, prowadzone wzdłuż osi ciała. KC-13 stanowi w takim układzie element wyciągu i nie jest samodzielnym, kompletnym zestawem.

KC-13 standardowy a KC-13-skaj

Standardowy KC-13 jest podstawowym wariantem rodziny i w sklepie występuje jako **pas do wyciągu za miednicę**. Osobny model KC-13-skaj jest oferowany jako **zmywalny pas do wyciągu pod miednicę** i posiada powierzchnię wykonaną ze skaju.

Są to dwa oddzielne SKU, dlatego ich dane techniczne i wymiary są rozpatrywane osobno. Wersja KC-13-skaj jest przeznaczona dla użytkowników poszukujących wariantu z powierzchnią powlekaną umożliwiającą czyszczenie powierzchniowe właściwe dla skaju.

Jeśli potrzebujesz takiego wariantu, zobacz [zmywalny pas KC-13 ze skaju](#).

KC-13 a podwieszka pod miednicę KC-08

KC-13 i KC-08 są stosowane w obszarze miednicy, ale mają **inną konstrukcję**. KC-13 jest pasem do wyciągu z regulacją na rzep i paskami podwieszenia, natomiast KC-08 jest podwieszką pod miednicę o odrębnej budowie.

Nie należy traktować ich jako identycznych zamienników. Jeśli potrzebujesz innego typu podparcia miednicy, porównaj [podwieszkę pod miednicę KC-08](#).

Dane techniczne KC-13

Model / symbol	KC-13
Zamiennie stosowane symbole	KC13, KC-13, KC/13, P2, PWM
Typ produktu	pas do wyciągu za miednicę
Obszar zastosowania	miednica
Sposób regulacji	zapięcie na rzep
Zakres regulacji pasa	około 60-105 cm
Wysokość pasa	około 17 cm
Liczba pasków podwieszenia	2
Długość pojedynczego paska	około 40 cm

Elementy mocujące	metalowe zaczepy
System	element odpowiednio skonfigurowanego układu UGUL/PUR
MPN	KC-13
EAN / GTIN-13	5904139301548

Jak odczytywać wymiary KC-13?

około **60-105 cm** oznacza zakres regulacji pasa, około **17 cm** to wysokość jego głównej części, natomiast około **40 cm** to długość każdego z dwóch pasków podwieszenia.

Mocowanie i współpraca z UGUL/PUR

Dwa paski podwieszenia z metalowymi zaczepami umożliwiają połączenie KC-13 z pozostałymi elementami odpowiednio przygotowanego stanowiska.

Pas może stanowić element konfiguracji **UGUL lub PUR**, ale nie zawiera automatycznie wszystkich linek, bloczków, łączników ani pozostałych elementów potrzebnych do utworzenia konkretnego układu.

Pozostałe sposoby podparcia głowy, tułowia, miednicy, kończyn i stóp znajdziesz w kategorii [wszystkie podwieszki do UGUL](#).